

HESD61002T 系列便携式静电放电发生器

HESD61002T 系列产品便携式静电放电发生器是我公司研发的一款仪器、这款仪器完全符合并超越 IEC61000-4-2 和 GB/T17626.2 标准要求。具有体积小、可枪体控制操作。方便携带、精度高等诸多特点。



HESD61002T 系列便携式静电放电发生器产品特性:

- 触摸屏操作;
- 体积小、方便携带;
- 可枪体控制操作;
- 使用进口程控高压电源, 可靠性好;
- 内置国际标准等级参数, 体积小, 操作方便;
- 使用简单, 无需注意操作顺序 (有软件保护);
- 可以非常方便地更换阻容套件, 以满足不同标准的试验要求。

HESD61002T 技术参数

参数	HESD61002TA	HESD61002TB
输出电压	0.2~± 20kV	0.2~± 30kV
输出电压极性	正 / 负	
放电电容	150pF	
放电电阻	330 Ω	
放电电流上升时间	0.6 ~ 1ns	
静电保持时间	>5s	
工作形式	放电时间间隔可以设置在 0.05 ~ 99.99s 之间, 可满足各种操作	

	方式, 如 20PPS 放电; 设置值小于 0.05s 时, 是单次放电
放电次数设定	1 ~ 9999 或无限次
放电形式	接触放电 空气放电
放电次数	可预设置 1-9999 次或无限次
触发方式	1.自动 2.手动 3.电压自动渐升 扫描
设备工作电源	AC220V \pm 10%,50 Hz
环境温度	15 $^{\circ}$ C -35 $^{\circ}$ C
主机尺寸, 重量	150 \times 150 \times 300 mm 5kg

HESD61002T 静电放电发生器产品出厂标准配置

阻容套件模块: 150Pf/330 Ω (可更换) 一套
放电电极/枪头: 空气放电头、一个, 接触放电头、一个
接地线 一根
电源线 一根
保修卡 一份
合格证 一份
说明书一份
3A 保险丝一份
检验纪录报告一份

HESD61002T 静电放电发生器符合标准

- ◆ GB/T17626. 2
- ◆ EN/IEC61000-4-2
- ◆ IS010605
- ◆ GB/T19951
- ◆ ITU-TK. 20
- ◆ IEC61000-6-1
- ◆ IEC61326
- ◆ IS014304
- ◆ IEC61340-3-1
- ◆ GR 1089
- ◆ EN61326